

溶着試験機



“品質”それは企業の財産
現場ですぐに確認できる試験機です！



- ◆小型軽量、電源100Vなので持運びが簡単
- ◆測定データはその場でプリントアウト(測定データをPCで管理も可能)
- ◆チャック部は各用途に対応
- ◆ロードセル、表示器はトレサビリティ基準に準じて成績表
その他、校正証明書を添付します

オプション

- [1]溶接試験用データ管理プログラム
- [2]曲げ、圧縮試験
- [3]モーターネジ駆動方式
- [4]ストローク検出器及び表示器
- [5]その他各種メーカーの表示器及びプリンター

	ART-10	ART-5	ART-2
引張荷重	100.0KN(10.0t)	50.00KN(5.0t)	20.00KN(2.0t)
引張間隔	約150-350mm	約150-350mm	約150-350mm
平板チャック	0-13mm	0-10mm	0-10mm
ストローク	約150mm(復動)	約150mm(復動)	約150mm(復動)
荷重精度	± 1%以内		
荷重表示器	5桁表示・ピークホールド・プリンター出力		
プリンター	日付・時間・荷重・その他		
油圧ポンプ	100V・0.3KW・700Kg/cm		
寸 法	H1500 X W700 X D500 200Kg	H1400 X W700 X D500 170Kg	H1400 X W700 X D500 150Kg



日本総代理店

いつでも、世界の先端技術

AS 愛知産業株式会社 www.aichi-sangyo.co.jp

東京本社 〒140-0011 東京都品川区東大井2-6-8 TEL 03-6800-1122 FAX 03-6800-2066
 名古屋営業所 〒480-1124 愛知県長久手市戸田谷1405 TEL 0561-61-4020 FAX 0561-61-4002
 関西営業所 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通8-2-2-107号 TEL 078-515-8680 FAX 078-515-8681
 広島営業所 〒732-0008 広島市東区戸坂くるめ木1-3-23 TEL 082-220-1740 FAX 082-220-0184



日本国外へ
輸出の際のご注意
安全に関するご注意
ご購入にあたって

- 弊社は、原則国内向けとして販売しておりますが、取扱い製品および関連技術には、日本の外国為替及び外国貿易法に基づき輸出が規制されている品目があります。また品目によって米国の再輸出規制を受けるものもあります。日本国外に輸出および提供する場合は、安全保障貿易管理の関連法令を遵守するようお願い致します。
- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。